



مشخصات چراغ		
TLR83BS026WW_W: کد کالا	مدل: بک لایت مربع Sa26	نام چراغ : مون لایت
W6 C4 C5		

مشخصات مکانیکی		
PBT	جنس بدنه	۱
W231 H40	ابعاد (mm)	۲
L/W 210	ابعاد برش (mm)	۳
0.442	وزن (kg)	۴
توکار	نوع نصب	۵
43 از پایین	درجه حفاظت (IP)	۶
مس با روکش pvc	جنس سیم و کابل	۷
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل	۸
PC	جنس دیفیوزر	۹
ضد ضربه، خش و ماوراء بنفش	ویژگی دیفیوزر	۱۰
55	ضریب گذردهی	۱۱

مشخصات نوری		
LED SMD	منبع نوری	۱
132	تعداد LED بکار رفته در ماژول (pcs)	۲
1750	شار نوری (Lm)	۳
87.5	بهره نوری (Lm/W)	۴
3000~6500	دمای رنگ (°K)	۵
80	شاخص نمود رنگ	۶
120	پخش نور	۷

مشخصات الکتریکی		
Tlite-TRD1 NFZ-24-300	نوع درایور	۱
Tlite TRM-192- 192-132	نوع ماژول	۲
220~230 VAC ±10%	ولتاژ نامی تغذیه	۳
50/60 Hz	فرکانس نامی	۴
160~260 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	۵
20-21	توان نامی (W)	۶
0.61	ضریب توان	۷
60~69 VDC	ولتاژ کار ماژول (V-DC)	۸
0.2 w	توان نامی LED تکی (W)	۹
124%	اعوجاج هارمونیک کل (THD)	۱۰
FR1 - یکپارچه	نوع ماژول LED	۱۱
1	تعداد لامپ/ ماژول	۱۲
I	کلاس عایقی	۱۳
A+	رده انرژی	۱۴

مشخصات عمومی		
+50	بیشینه دمای کارکرد (°C)	۱
80	بیشینه رطوبت مجاز (%)	۲
30000	عمر ماژول (ساعت)	۳
25 °C	دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)	۴

